

エアープラズマ切断機

エアープラズマ切断機


コンプレッサー内蔵ポータブル型からガス切断機並みの大型の ものまで幅広く対応できます。

商品名	エアープラズマコンプレッサー内蔵型	エアプラズマ A70
メーカー	ダイヘン	ダイヘン
型式	M5500C I	A70
相数/周波数	三相 50/60Hz (単相入力)	三相 50/60 共用
定格入力電圧 (V)	200	200
定格入力 (KVA)	11.5 (8.9)	12.1
定格出力電流(A)	55 (35)	70
定格負荷電圧 (V)	130	140
出力電流範囲 (A)	15 ~ 55 (15 ~ 35)	20 ~ 70
定格使用率 (%)	40	60
外形寸法 (L×W×H) (mm)	210×535×395	330 × 540 × 520
質 量 (Kg)	29	82


商品名	エアプラズマ D8000	エアプラズマ D12000
メーカー	ダイヘン	ダイヘン
型式	D8000	D12000
相数/周波数	三相 50/60 共用	三相 50/60 共用
定格入力電圧(V)	200	200
定格入力 (KVA)	15	28.3
定格出力電流(A)	80	120
定格負荷電圧(V)	150	200
出力電流範囲(A)	20 ~ 80	30 ~ 120
定格使用率 (%)	100	100
外形寸法 (L×W×H) (mm)	330 × 550 × 700	450 × 680 × 805
質量 (Kg)	67	148




切断能力比較表



※単相入力の場合上記能力の60%となります。




[A70]



【D-8000, D-12000接続図】

接続図



【M5500C Ⅱ接続図】



【D-8000, D-12000 接続図】