

IN エアーコンプレッサ-

コンプレッサー高圧仕様ディーゼルエンジンタイプ

エンジンコンプレッサー 150~460馬力高圧仕様

大口径ボウリング工事、エアリフトなどに威力を発揮します。

商品名		190馬力中圧コンプレッサー	300馬力13K高圧コンプレッサー	300馬力超高圧コンプレッサー
メーカー		北越工業	北越工業	デンヨー
型式		PDSF530S	PDSG750S	DIS-750WS
圧縮方式		スクリュ回転形	1段圧縮油冷式	スクリュ回転形2段圧縮油冷式
空気量	(m³/min)	15.0	21.2	21.2
吐出圧力	(Mpa {kgf/cm²})	1.05 (10.5kgf/cm²)	1.27 (13kgf/cm²)	2.07/1.27 (21/13kgf/cm²)
エンジンメーカー/型式		日野J08C 水冷4サイクル直噴式	日野K13C-TJ 水冷4サイクル直噴式過給器付	日野K13C-TJ 直接噴射式・ターボ付
エンジン	出力(kw/min ⁻¹)	118/2500	232/2000	235/2000
燃料消費	量 (ℓ/h)	24	28	28
燃料タン	ク容量(ℓ)	270	310	350
サービスエ	アバルブ・数量	50A・1ヶ 20A・2ヶ	50A・1ヶ 20A・2ヶ	20A・1ヶ 50A・1ヶ
	全長 L (mm)	3650	4000	4250
寸法 :	全幅W (mm)	1685	1900	1900
	全高H (mm)	2070	2130	2220
整備質量	(kg)	3200	4500	4500



PDSF530S



DIS750WS

商品名	460馬力中圧コンプレッサー	
メーカー	北越工業	
型 式	PDSF1300S	
定格圧力	1.03Mpa (10.5kg/cm²)	
風量	36.8 m ³ /min (1,300cfm)	
スクリュタイプ	オイル潤滑式、2段圧縮	
吐出口配管	80Ax1(1x3")	
エンジン型式	カミンズNTA855C	
気筒数	6気筒	
定格回転数	2000min ⁻¹	
定格出力	335kw	
燃料/冷却	軽油/水冷	
電装	24ボルト	
燃料タンク容量	490L	
全長	4.95m	
全幅	2.30 m	
全高	2.50 m	
重量	8340kg	



PDSF1300S