



## 常用エンジンコンプレッサー、オイルフリーモーターコンプレッサー、モータードライコンプレッサー

## 常用エンジンコンプレッサー

工場内のモーターコンプレッサーに代わり、生産増加や夏季の電力状況に対応する常用専用コンプレッサーです。

型式		SDS390S-501	SDS850S-501
メーカー		北越工業	北越工業
●コンプレッサー			
空気量	m <sup>3</sup> /min	11.0	24.0
吐出圧力	MPa	0.69 [7kgf/cm <sup>2</sup> ]	0.69 [7kgf/cm <sup>2</sup> ]
吐出管径	A	50	80
●エンジン			
名称		日野H06C-T	日野K13D-TA
定格出力	kw	91.9 [125PS]	165.5 [225PS]
定格回転速度	min <sup>-1</sup>	1800	1650
燃料消費量(全負荷)	ℓ/Hr	20.8	38.5
燃料タンク容量	ℓ	250	100
使用燃料		A重油または軽油	A重油または軽油
寸法(L×W×H)	mm	3550×1450×1700	3800×1720×2530
重量	kg	3060	4800



SDS850S

## オイルフリーモーターコンプレッサー

油分を全く含まないクリーンエアが供給できますので、各種工場、圧力テストなどさまざまな分野で利用できます。

商品名		50馬力オイルフリーコンプレッサー
メーカー		北越工業
商品型式		SAD37P-50/60
●コンプレッサー		
吐出空気量	m <sup>3</sup> /min	4.1
吐出圧力	MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	0.69(7.0)
●モーター		
モータ出力	kw	37
周波数	Hz	50/60
電圧	V	200/200-220
始動方式		スターデルタ
●寸法・質量		
全幅	mm	1690
奥行	mm	1050
全高	mm	1450
整備質量	kg	1340



SAD37P

## モータードライコンプレッサー

商品名		50馬力モーターコンプレッサードライ仕様
メーカー		北越工業
商品型式		SMS37SD
●コンプレッサー		
空気量	m <sup>3</sup> /min	6.1
吐出圧力	MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	0.69(7.0)
サーブisiaエアバルブ数量		40A・1ヶ 20A・1ヶ
●モーター		
定格出力	kw	37
周波数	Hz	50/60
電圧	V	200/220
始動方式		スターデルタ
●寸法・質量		
幅	mm	2080
奥行	mm	980
高さ	mm	1380
質量	kg	1050



SMS37SD