



## ウォータージェットカッター、ミキシングプラント

## ウォータージェットカッター

矢板打設時の補助に

【SJ125E II】

|                            |                      |  |
|----------------------------|----------------------|--|
| 型 式                        | SJ125E II            |  |
| 吐出圧力 (kg/cm <sup>2</sup> ) | 30~150               |  |
| 吐出流量 (ℓ/min)               | 110~325              |  |
| エンジン出力 (PS/rpm)            | 125/2200             |  |
| 噴射エネルギー (t・m/sec)          | 8.1                  |  |
| 適合ノズル口径 (mm)               | 6.5                  |  |
| 燃料タンク容量 (ℓ)                | 200                  |  |
| 燃料消費量 (標準) (ℓ/hr)          | 21                   |  |
| ポンプ型式                      | 三連プランジャポンプ PP-325    |  |
| エンジン型式                     | FD 6T                |  |
| 外形寸法 (mm)                  | 3,500L×1,500W×1,750H |  |
| 乾燥重量 (kg)                  | 3,900                |  |



【JS-135E II】



【JS-330E II】



| 型 式            | JS-135E II                      | JS-330E II                                  |   |
|----------------|---------------------------------|---|---|
| ポンプ            | 吐出量 (ℓ/min)                     | 100~325                                     | 300~900                                     |
|                | 吐出圧力                            | 4.9~14.7MPa<br>(50~150kgf/cm <sup>2</sup> ) | 4.9~14.7MPa<br>(50~150kgf/cm <sup>2</sup> ) |
|                | 吸入口径 (mm)                       | 65<br>(2 1/2" (φ65))                        | 100<br>(4" (φ100))                          |
|                | 吐出口径 (mm)                       | 25<br>(1" (φ25))                            | 40<br>(1 1/2" (φ40))                        |
|                | ポ ア (mm)                        | 80 (φ80)                                    | 100 (φ100)                                  |
|                | ストローク (mm)                      | 46  | 120   |
| エンジン型式         | S6K-E5T型                        | 2A-PF6TA型                                   |   |
| 定格出力           | 97.1kW : 1,800min <sup>-1</sup> | 221kW : 2,000min <sup>-1</sup>              |   |
| 燃料タンク (ℓ)      | 200                             | 400   |   |
| 燃料消費量 (ℓ/hr)   | 21                              | 40  |   |
| ノズル径 (標準) (mm) | φ6.5                            | φ10.5                                       |   |
| 寸 法 L×W×H      | 3,500×1,400×1,500               | 5,500×1,900×2,100                           |   |
| 質 量 (kg)       | 3,600                           | 10,000                                      |   |

ミキシングプラント (24M<sup>3</sup>全自動タイプ)

各種地盤改良にコンパクトで取り扱いやすい全自動タイプです。

|                         |                    |  |
|-------------------------|--------------------|--|
| 型 式                     | TMP-1500-APK (可搬型) |  |
| ミキサー容量 (ℓ)              | 1,500              |  |
| アジテータ容量 (ℓ)             | 2,300              |  |
| 電気容量 (kW)               | 23.35              |  |
| 本体質量 (kg)               | 3,100              |  |
| 本体寸法 (L×W×H) (mm)       | 2,900×2,000×2,450  |  |
| 練り量 (m <sup>3</sup> /h) | 24                 |  |

