



タイヤ洗淨機（乾式、準湿式）

乾式タイヤ洗淨機

前輪も後輪も同時に処理するタイプです。

商品名	乾式タイヤ洗淨機スパッツ(全輪型)		乾式タイヤウォッシャー
型式	XNI-FC (FCⅡ)		KTD-11-6
全長 L (mm)	9450 (16250)		11310
長さ	本体 (mm)	前：1380/後：2320	前：800/後：2100
	スロープ (mm)	2250 1750×2 (2250 5150×2)	3000
全幅 W (mm)	3645 (3775)		3230
全高 H (mm)	850		—
ローラー地上高 (mm)	400 (620)		530
重量	本体 (kg)	前：2200/後：3400 (前：2400/後：3900)	約6000
	スロープ (kg)	210×4 250×2 (375×4 280×2)	約2000



- 自動車の動力を使いますので、電気設備の必要はありません。
- 一車当たりの処理時間は、わずか30秒以内と短く、能率的です。
- タイヤに付着した泥がスピーディーにとれます。
- 非常に堅牢で、長時間の使用にたえます。
- フリーメンテナンスです。
- 設置場所を選びません。



準湿式タイヤ洗淨機

電源不要。泥落としに加え、タイヤのまわりの粉じんを抑えることができます。

商品名	準湿式タイヤ洗淨機	
型式	MTD-03	
ギャボン	口径 (A)	10
	吐出し圧力	2~3kg/cm ²
給水ノズル	吐出し量	12 l / min ※ロール回転数：480min ⁻¹
	給水配管	SGP8A×2本
給水ノズル	ノズル径	Φ2mm-9箇所×2本
	給水口径 (A)	15
洗浄水量	1台あたり水道水を3~5 l 使用	
洗浄時間	1台あたり10~15秒	
洗浄車輛	小型車輛~大型車輛	
洗浄方式	遠心脱泥及びゴムスクレパーによるシェーピング方式	
寸法 (mm)	長さ12680×幅3750×高さ775 ※参考値	
質量 (重量) (kg)	7,000	

