

締付、穴あけ、切断工具（エアースキ）

エアースキパクトレンチ

エアースキによるスピードの速さと強力な締付力が特長です。

商 品 名	13mmコーナースキパクトレンチ	19mmエアースキパクトレンチ	19mmエアースキパクトレンチ	25mmスキパクトレンチ	32mmエアースキパクトレンチ
型 式	UW-13CSK	AIP-2560	UW-22S	UW-32SLA	UW-401
空 気 圧 力 (kgf/cm ²)	6	6	6	6	6
空 気 消 費 量 (m ³ /min)	0.5	1.13	0.8	0.9	1.2
ソケット差込寸法 (mm)	12.7	19	19	25.4	31.8
全 長 (mm)	221	208	358	438	421
重 量 (kg)	2.8	3.2	7.9	12.7	15.5



UW-13CSK



AIP-2560



UW-22S



UW-401

エアードリル

電気ドリルに比べ小型・軽量です。

商 品 名	10mmエアードリル
型 式	ADR-100
使用 圧 力 (MPa (kgf/cm ²))	0.59 (6)
空 気 消 費 量 (m ³ /min)	0.67
無負荷回転数 (min ⁻¹)	2,000
最大穴あけ能力 (mm)	φ 10.0
本 体 質 量 (kg)	1.1



ADR-100

エアースー

エアースキ駆動ですので水中や火気厳禁の場所で活躍します。

型 式	ITI-45
潤滑方式	給油機構内蔵
エアースキ消費量	0.17m ³ /min
空 気 圧 力 (kgf/cm ²)	5~7
速 度 (回/毎分)	1200~0往復調整式
鋸刃振幅 (mm)	45
鋸刃の幅	13mm幅以下取付可能
寸法(長さ×幅×高さ) (mm)	415×40×145
重 量 (kg)	2.65

