

パイプ曲げ機械、ねじ切り機、タッピングアトラ、バキュームアトラ パイプベンダー

型式	最大曲げ能力	最大曲げ角度	戻し機構	寸法 (mm)	重量 (kg)	適用
PB-LC1	25A (φ34.0) G28、C31	90° 1回曲げ	スプリング式	420×405×115	25	SGP3/8"~1"
PB-LC2	50A (φ60.5) G54	90° 1回曲げ	スプリング式	630×700×135	31	SGP3/4"~2"
PB-LC3	80A (φ89.1)	90° 1回曲げ	スプリング式	890×1200×230	93	SGP3/4"~3"
PB-LC4	100A (φ114.3) G104	90° 1回曲げ	スプリング式	950×1300×270	125	SGP3/4"~4"
PBCB5E	125A	30° 1回曲げ	スプリング式	800×1370×340	98	5"



ねじ切り機各種

スーパートロニック



仕様

品名 コードNo.	ねじ切り 能力	モータ	回転数 (無負荷) (r.p.m)	本体 重量 (kg)	大きさ (mm)
スーパートロニック	PT1/4" ~2"	100V 出力 800W 50/60Hz	24	5.8	530 (L) × 95 (W) × 140 (H)



パイプバイス
L400×W300
×H900

ハndsレッター、114Rねじ切り機、ボルトねじ切機



手動で手軽にねじ切りができる、経済的なドロップ・ヘッド式ねじ切り工具。必要なサイズのダイヘッド・コンプリート（替駒）をラチェット・ハンドルにはめ込むだけで、ネジのサイズ毎にダイスを交換したり調節する手間がいりません。



商 品 名	ハndsレッター	114Rねじ切り機
ねじ切り能力	1/2-2インチ	
用 途	水道・ガス管用	
重 量	8kg	7kg



ボルト捻切機
L770×W415×H380

現場および工場内で必要なボルトを スピード加工

- ねじ切り能力：右W 5/16~11/2
左W 3/8~1
右M 8~24
左M 8~24
- 重 量：48kg
- モータ：シリーズモータ100V 650W
- 回転数：100rpm
- ストローク：120mm
- 大きさ (L×W×Hmm)：770×415×380

タッピング・アトラ

軟鋼材へ磁気ボール盤の様に正確にタップ立てができます

型 式	MT-100A	MT-200
メーカー	日東工器	日東工器
タップ消費能力 (材質SS400相当)	M3~M10	M3~M10
最大ストローク長 (mm)	200	200
タ ッ パ	定格消費電力 (W)	500
	定格電流 (A)	5.3
	無負荷回転速度 (min ⁻¹)	正0~580
	逆0~1,000	逆0~1,000
マグネット最大磁力 (N(kgf))	5,800(600)	5,800(600)
マグネット寸法 (mm)	丸型φ140	丸型φ140
本体質量 (kg)	18.5	18.5



MT-200

バキュームアトラ

ホールソーをバキューム（真空）固定します

型 式		VA-55
メーカー		日東工器
電 源		AC100V 50/60Hz
電 気 ド リ ル	定格消費電力 (W)	1,150
	定格電流 (A)	12.4
	無負荷回転数 (min ⁻¹)	350/360
	定格時間 (min)	30
ホールソー径 (mm)		φ 15～φ 55
最大板厚 (mm)		6
最大ストローク (mm)		170
吸盤寸法 (mm)		200×300
空気消費量 (m ³ /min)		0.1
本体質量 (kg)		14

